


Zastosowanie

Bramy dwuskrzydłowe

Idealne dla bramek z:

Metal, Drewno, Tworzywo

Wymiary

Strona


 Opcja
 Podkładka do
 kotwienia rygla w ziemi
 LBBPGB

 Limitowana
**DOŻYWOTNIA
 GWARANCJA**
SPECYFIKACJA

- Pałęk stal nierdzewna klasy 316 (odporna na słoń i wodę)
- Wysokiej jakości polimerowy system mocowania
- 6-zatraskowy zamek
- Wyposażony w uchwyt zapobiegający opadaniu trzpienia w trakcie otwierania bramy
- Dostępne długości trzpienia: 450 & 610mm:
- Możliwe mocowania do metalu, drewna i tworzywa
- Podkładka do kotwienia rygla w ziemi (nie jest sprzedawana w komplecie)

KOD	KOLOR	DLA BRAMEK Z:	DŁUGOŚĆ TRZPIENIA
LB118BX	Czarny, Biały	Metalu	18" (450mm)
LB124BX	Czarny, Biały	Trzowrzywa lub Drewna	24" (610mm)
LB218BX	Czarny	Metalu	18" (450mm)
LB224BX	Czarny	Trzowrzywa lub Drewna	24" (610mm)
LBBPGB	Czarny	Opcja - kotwienie	-


 Dodatkowe punkty mocowania
 dla modeli z winylu i drewna
