

Zastosowanie

Bramy

Idealne dla bramek z:

Metal, Drewno, Tworzywo

Uniwersalny,  
prawo i lewo strony

Kódka nie jest  
sprzedwana  
w komplecie

**SPECYFIKACJA ZAMKA**

- Elektropolerowana stal nierdzewna
- Lakierowny proszkowo, odporny na korozje
- Zamek na kłódkę oraz dolny uchwyt na nieużywaną kłódkę
- System montażu wykonany z mocnego polimeru
- Wyposażony w uchwyt zapobiegający opadaniu trzpienia w trakcie otwierania bramy
- Możliwe mocowania do metalu, drewna i tworzywa
- Dostępne długości trzpienia: 610 & 1020mm (24" i 40")
- Podkładka do kotwienia rygla w ziemi (nie jest sprzedawana w komplecie)

KOD	KOLOR	DLA BRAMEK Z:	DŁUGOŚĆ TRZPIENIA
QB124	Czarny	Metalu	24" (610mm)
QB224	Czarny	Tworzywo i Drewno	24" (610mm)
QB140	Czarny	Metalu	40" (1020mm)
QB240	Czarny	Tworzywo i Drewno	40" (1020mm)
LBBPGB	Czarny	Podstawka do kotwienia	-



Dolny uchwyt  
na nieużywaną  
kłódkę



**SELECTION GUIDE**

MAGNALATCH

T-LATCH

LOKKLATCH

TRUCLOSE

SURECLOSE

KWIKFIT

GATE EXTRAS

DROP BOLTS

GLASS RANGE

DIMENSIONS

Limitowana DOŻYWOTNIA GWARANCJA