



**MAGNALatch®**

Magnetyczne zamki dla szklanych bramek i okrągłych słupków

**HANDYFIX**  
WYKONANIE I SERWIS PRAC REMONTOWYCH

Zastosowanie

Baseny i Biurowce

Idealne dla bramek ze:

Szklą

Wygodne zamki na kluczyk

Dla okrągłych słupków 2" (50mm)

Pasuje do szkła o grubości 8 lub 10 mm

Zasłepki na otwory montażowe

Limitowana  
**DOŻYWOTNIA GWARANCJA**

**MAGNALatch®****NO RUST****ENGINEERING POLYMER  
SUPER STRONG**Ograniczniki dostępne w kolorach:  
czarnym, srebrnym, frezowanym

Model bez kluczyka

*The MagnaLatch®  
Boczne otwieranie  
wspierane magnesami  
sprawdza się bez  
usterek już od  
25 lat***SPECYFIKACJA ZAMKÓW**

- Wyjątkowo magnetyczne (bez zacinania się lub sklejanie)
- Modele do wyboru: zamykany na klucz lub bez kluczyka
- Do szkła o grubości 8 lub 10 mm
- Zaprojektowany, aby pasował do 2-calowych (50 mm) okrągłych rur
- Trzy elementy wykończenia mocowań: czarny, srebrny lub frez
- Szybka instalacja przez szklarza

KOD	MODEL	GRUBOŚĆ SZKŁA
MLSPS2LGHK	Zamykany na kluczyk	8-10mm
MLSPS2GHK	Bez kluczyka	8-10mm

Pasuje do 2 "(50mm) okrągłych słupków oraz do szklanych bram bezramowych

**SELECTION  
GUIDE**

MAGNALATCH

T-LATCH

LOKKLATCH

TRUCLOSE

SURECLOSE

KWIKFIT

GATE EXTRAS

DROP BOLTS

GLASS RANGE

DIMENSIONS

**Vizage™** Wysokiej jakości stal nierdzewna, odporna na sól morskąPolerowane  
wykończenieSzczotkowane  
wykończenie**SPECYFIKACJA ZAMKÓW**

- Stal nierdzewna 316
- Bolec odporny na korozję
- Zastosowanie w atmosferze przemysłowej jak i w pobliżu morza
- Polerowane lub szczotkowane wykończenie powierzchni
- Brak widocznych elementów mocujących
- Możliwość dostosowania do wielu uchwytów montażowych

KOD	MODEL	RODZAJ	WSPORNIKI MONTAŻOWE
MLSPS2VPSS	Polerowane	316 stal nierdzewna	Skontaktuj się z nami, aby uzyskać prawidłowe wsporniki
MLSPS2VBSS	Szczotkowane	316 stal nierdzewna	

Umocowana  
**D** DOŻYWOTNIA  
GWARANCJA

# Vizage™ Uchwyty montażowe ze stali nierdzewnej z zamkami MagnaLatch Side Pull Latch

Zastosowanie

Baseny i biurowce

Idealne dla bramek ze:  
Szkła



W KOMPLECIE Z



**SIDE PULL Key-Lockable**

Jeżeli uchwyty zostaną zastosowane na basenach proszę zapoznać się z opisem na dole\*

Kąt 90° słupek do szkła



Kąt 180° szkło do szkła



Szkło do okrągłego słupka



Szkło do ściany lub słupka



## SPECYFIKACJA PRODUKTU

- Każdy uchwyt montażowy zawiera jeden MagnaLatch® Side Pull "Zamykany"
- Regulacja w pionie i poziomie
- Wsporniki są polerowane lub szczotkowane, stal nierdzewna 316
- Dla szkła o grubości 8-10 mm
- Nie korodują i nie brudzą

KOD	RODZAJ MOCOWANIA	MATERIAL	FINISH - TRIM/PLATES
MLSPG90SS	Kąt 90° słupek do szkła	316 stainless steel	Brushed, Polished
MLSPG180SS	Kąt 180° szkło do szkła	316 stainless steel	Brushed, Polished
MLSPRNDMSS	Szkło do ściany lub słupka	316 stainless steel	Brushed, Polished
MLSPWPMSS	Szkło do okrągłego słupka	316 stainless steel	Brushed, Polished

\***UWAGA:** W przypadku bramek basenowych należy zamontować zatrask do strony basenu przy minimum 150 mm poniżej górnej krawędzi bramki. Nie powinno być miejsca większego niż 10 mm w odległości 450 mm od gąki zwalnającej zatrask. Zawsze skonsultuj się z lokalnymi władzami w sprawie standardów mocowania bramek na basenach.



# Vizage™ Przeznaczone dla okrągłych metalowych słupków i bramek ze szkła

Zastosowanie

Basny i biurowce

Idealne dla bramek ze:

Szkła



## SELECTION GUIDE

MAGNALATCH

T-LATCH

LOKKLATCH

TRUCLOSE

SURECLOSE

KWIKFIT

GATE EXTRAS

DROP BOLTS

GLASS RANGE

DIMENSIONS



## SPECYFIKACJA ZAWIASÓW

- Regulowane, samozamykające się zawiasy
- Przeznaczony dla metalowych słupków o średnicy 2" (50mm)
- Do szkła o średnicy 8 or 10mm (5/16" or 3/8")
- Dla furtek szklanych do 25 kg (dla pary zawiasów)
- Odporne na warunki atmosferyczne
- Bardzo wytrzymały polimer techniczny
- Sprężyna wewnętrzna wykonana ze stali nierdzewnej
- W komplecie zaślepki ozdobne chromowane lub szczotkowane
- Zakryte wkręty montażowe
- 60° blokada bezpieczeństwa z obu stron



Obustronna regulacja siły zamykania

Oslony zatrzaskowe

KOD	GRUBOŚĆ SZKŁA	MATERIAŁ	ZAŚLEPKI
TCAV1-BSS	8-10 mm	Polimer	Szczotkowane
TCAV1-PSS	8-10 mm	Polimer	Chromowane

